

“ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ”

ΑΔΑΜ :

“ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”

ΑΔΑ :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72

Πληροφορίες: Καγιαβά Παρασκευή

Τηλέφωνο: 210-7289269

Email: tm_promithion@eginatio.uoa.gr

Αθήνα 21-7-2025

Αριθ. Πρωτ.: 6074

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς/ών για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – «Αιγινήτειο Νοσοκομείο» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα υπ' αριθμ. 10825/12-12-2024 και 1593/26-2-2025 δελτίο παραγγελίας της Ειδικής Επιτροπής Νευροψυχιατρικών Νόσων
2. Το υπ' αριθμ. 10730/10-12-2024 δελτίο παραγγελίας του Τμήματος Γραμματείας
3. Το υπ' αριθμ. 5936/16-7-2024 δελτίο παραγγελίας του Νοσηλευτικού Τμήματος ΝΑ
4. Τα υπ' αριθμ. 1877/10-3-2025, 5399/27-6-2024 και 2908/10-4-2025 δελτία παραγγελίας του Κέντρου Κοινωνικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής
5. Το υπ' αριθμ. 7782/13-9-2024 δελτίο παραγγελίας της Γραμματείας της Νευρολογικής Κλινικής.
6. Το υπ' αριθμ. 2963/5-4-2024 δελτίο παραγγελίας του Νευροανοσολογικού Εργαστηρίου
7. Το υπ' αριθμ. 1994/8-3-2024 δελτίο παραγγελίας του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου
8. Τα υπ' αριθμ. 3475/22-4-2024, 3477/22-4-2024 και 2092/12-3-2025 δελτία παραγγελίας της Γραμματείας της Εφορείας
9. Το υπ' αριθμ. 729/3-2-2025 δελτίο παραγγελίας του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Νευρολογικών Νοσημάτων.
10. Το υπ' αριθμ. 1443/19-2-2025 δελτίο παραγγελίας του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού
11. Το υπ' αριθμ. 1533/24-2-2025 δελτίο παραγγελίας του Λογιστηρίου
12. Το υπ' αριθμ. 1120/11-2-2025 δελτίο παραγγελίας της Τμήματος Προσωπικού
13. Το υπ' αριθμ. 628/29-1-2025 δελτίο παραγγελίας της ΗΕΓραφικού Εργαστηρίου
14. Το υπ' αριθμ. 3624/9-5-2025 δελτίο παραγγελίας του Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας
15. Το υπ' αριθμ. 2966/5-4-2024 δελτίο παραγγελίας του Καρδιολόγου

16. Την υπ' αριθμ. 4636/11-6-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΑΔΑΜ: 25REQ016997221)
17. Την υπ' αριθμ 1013/11-7-2025 Απόφαση της Εφορείας (ΑΔΑ: ΨΥΨΛ46Ψ8Ν2-5ΔΟ)
18. Την υπ' αριθμ 611/17-7-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 25REQ017244244)
19. Την υπ' αριθμ. 16/25-10-2023 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/Β'/25-10-2023)

προβαίνει σε έρευνα αγοράς ανάδειξης προμηθευτή/ών για την προμήθεια

Είδος: έπιπλα και εξεταστικές καρέκλες

Ποσότητα: όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα

Κριτήριο ανάθεσης: θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Η **προϋπολογιζόμενη δαπάνη** ανέρχεται στο ποσό των 16.415,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι **20.354,60€ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.**

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2025 υπό ΚΑΕ 7111 και CPV: 39130000-2 Έπιπλα γραφείων και 39113000-7 ποικίλα καθίσματα και καρέκλες.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την οικονομοτεχνική τους προσφορά **σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)** μέχρι την **Παρασκευή 25-7-2025** και ώρα **14:00** στη Γραμματεία/ Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 21, ισόγειο, ΤΚ 115 28,) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη **«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων».**

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την **Δευτέρα 28-7-2025** και ώρα **9:00 π.μ.** στο Τμήμα Προμηθειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου (Δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 21, 3^{ος} όροφος).

Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση [URL:https://eginitio.uoa.gr](https://eginitio.uoa.gr) στη διαδρομή: Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις → Προκηρύξεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η πλήρης τεχνική περιγραφή του καθώς και η προσφερόμενη τιμή του ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

3. Στις προσφορές να αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. Το Νοσοκομείο, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
5. **Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα Τμήματα στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Προσφορές για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτονται ως απαράδεκτες**
6. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη ανά είδος.
7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
8. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. **Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1020.E00350.0001.**
10. **Οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού, με τη μορφή του συνημμένου πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Ο πίνακας είναι διαθέσιμος από το Τμήμα Προμηθειών μετά από σχετικό αίτημα.**
11. **Οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους το Φύλλο Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), συμπληρωμένο ως εξής:**
 - Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προμηθευτή, που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. (Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής)
12. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
13. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 30-11-2025, από την ημερομηνία υπογραφής της.
14. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προαναφερθέντα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
15. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.
16. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4819/2021, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5

του άρθρου 11 του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.

17. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

18. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:

- **Πιστοποίηση CE.** Το προϊόν πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο σε επίπεδο ασφαλείας όσο και σε επίπεδο νομικό και οικονομικό για την κυκλοφορία του εντός Ευρώπης

- Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού ή του κατασκευαστή κατά περίπτωση

- *Περί συμμόρφωσης με τον κανονισμό της (ΕΕ) 995/2010 («κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία»)*
- *Περί συμμόρφωσης με το όριο εκπομπής E1 φορμαλδεΐδης από οποιοδήποτε πέτασμα με βάση το ξύλο, στη μορφή που αυτό χρησιμοποιείται στο προϊόν επίπλου (δηλαδή γυμνό, επιστρωμένο, επενδυμένο, καλυμμένο με ξυλόφυλλο)*
- *Περί του προσδιορισμού της παρουσίας οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του REACH, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος*
- *Περί συμμόρφωσης του κατασκευαστή του αφρώδους πληρωτικού υλικού με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά ή ως βοηθητικά διογκωτικών στην κατασκευή τέτοιων πληρωτικών υλικών*
- *Περί συμμόρφωσης με σχετικά πρότυπα EN, υποστηριζόμενη από εκθέσεις δοκιμών είτε από τον κατασκευαστή του επίπλου είτε από τους προμηθευτές των συστατικών στοιχείων/υλικών, κατά περίπτωση*

- Ο Προσφέρων πρέπει να επισυνάψει εγχειρίδιο το οποίο να περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του προϊόντος και στο οποίο απεικονίζονται τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.
 - Ο Προσφέρων υποβάλλει έγγραφη δήλωση στην οποία παρέχει κατ' ελάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον πέντε (5) ετών και δεσμεύεται για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη
 - Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου *(η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 73) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.*
 Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 *(Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»)*
 - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- 19.** Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας
του Αιγινητείου Νοσοκομείου

Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης
Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (Σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μονάδος	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1							
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τροχήλατο) με μπράτσα	τμχ	40	230,00	9.200,00	2208,00	11.408,00
2	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	τμχ	4	230,00	920,00	220,80	1.140,80
3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	τμχ	6	60,00	360,00	86,40	446,40
ΣΥΝΟΛΟ					10.480,00		12.995,20
ΤΜΗΜΑ 2							
4	Ντουλάπα που να κλειδώνει (1,93 ύψος με 24 βάθος και 98,00 μήκος- χρώμα δρυς)	τμχ	1	240,00	240,00	57,60	297,60
5	ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤ.: 0,80 x 0,40 x 2,15μ.	τμχ	3	290,00	870,00	208,80	1.078,80
ΣΥΝΟΛΟ					1.110,00		1.376,40
ΤΜΗΜΑ 3							
6	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	τμχ	3	160,00	480,00	115,20	595,20
7	ΓΡΑΦΕΙΟ Εργασίας ΔΙΑΣΤ. 1,38 X 0,80	τμχ	1	145,00	145,00	34,80	179,80
ΣΥΝΟΛΟ					625,00		775,00
ΤΜΗΜΑ 4							
8	Εξεταστικές ηλεκτρικές καρέκλες για την διενέργεια των εξετάσεων του εγκεφαλογράφου.	τμχ	2	2.100,00	4.200,00	1.008,00	5.208,00
ΣΥΝΟΛΟ					4.200,00		5.208,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ					16.415,00		20.354,60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (Σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μονάδος	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1							
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τροχήλατο) με μπράτσα	τμχ	40				
2	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	τμχ	4				
3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	τμχ	6				
ΣΥΝΟΛΟ							
ΤΜΗΜΑ 2							
4	ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΔΙΑΣΤ: 1,93 ύψος με 24 βάθος και 98,00 μήκος- ΧΡΩΜΑ ΔΡΥΣ)	τμχ	1				
5	ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤ.: 0,80 x 0,40 x 2,15μ.	τμχ	3				
ΣΥΝΟΛΟ							
ΤΜΗΜΑ 3							
6	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	τμχ	3				
7	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤ. 1,38 X 0,80	τμχ	1				
ΣΥΝΟΛΟ							
ΤΜΗΜΑ 4							
8	Εξεταστικές ηλεκτρικές καρέκλες για την διενέργεια των εξετάσεων του εγκεφαλογράφου.	τμχ	2				
ΣΥΝΟΛΟ							
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ							

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	Απαίτηση	Απάντηση
1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τροχήλατο) με μπράτσα Τροχήλατο κάθισμα αποτελούμενο από τη βάση, την έδρα, την πλάτη, τα μπράτσα και τους τροχούς. Το κάθισμα θα πρέπει να είναι ανατομικό, περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας και μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλησης. Το κάθισμα θα πρέπει να είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του, και να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή δ=62 εκ., από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Το κάθισμα θα φέρει πέντε (5) δίδυμους τροχούς, αθόρυβους, μεγάλης αντοχής και ασφαλείας, από πολυαμίδιο με 10 σημεία στήριξης οι οποίοι κουμπώνουν με μεταλλικό πείρο στις ακτίνες της βάσης. Οι τροχοί θα είναι αυτοφρεναριζόμενοι. Στην υποδοχή της τροχήλατης βάσης προσαρμόζεται με σύσφιξη η κολόνα στήριξης που αποτελείται από: • το μεταλλικό οδηγό και • το επαναφερόμενο αμορτισέρ. Ο άξονας του καθίσματος είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πάχους 2χιλ. κατάλληλης διαμέτρου, με τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυμμα. Ο άξονας του καθίσματος είναι επεξεργασμένος εσωτερικά ώστε να είναι λείος. Μέσα στον άξονα του καθίσματος υπάρχει αμορτισέρ στο πάνω άκρο του οποίου θα στηριχθεί ο μηχανισμός του καθίσματος. Το αμορτισέρ του καθίσματος είναι ασφαλές, πεπιεσμένο με ειδικό αέριο. Η διαδρομή του αμορτισέρ είναι 10εκ. Με τη βοήθεια του αμορτισέρ επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος. Το αμορτισέρ έχει ειδικό ελατήριο για την απορρόφηση κραδασμών. Η κολόνα με το αμορτισέρ καλύπτονται από τρεις τηλεσκοπικούς διακοσμητικούς δακτυλίους. Ο σκελετός της έδρας είναι κατασκευασμένος από επάλληλα φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 12χιλ. Οι γωνίες είναι καμπύλες. Πάνω στο σκελετό της έδρας είναι επικολλημένο μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη ψυχρής εξέλασης, ανατομικής μορφής. Η έδρα είναι επενδεδυμένη με δερματίνη σε χρώμα επιλογής της επιβλέψεως. Η ταπετσαρία στερεώνεται στην κάτω πλευρά του σκελετού της έδρας με καρφωτούς συνδετήρες (δίκαρφα). Ο σκελετός της έδρας επικαλύπτεται από τη κάτω πλευρά με πλαστικό διακοσμητικό κάλυμμα (πολυπροπυλένιο) με καμπύλα τελειώματα υψηλής αντοχής. Η πλάτη του καθίσματος αποτελείται από το πλαίσιο κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο, πάνω στο οποίο με αφανή τρόπο τοποθετείται η ελαστική επένδυση. Το πλαίσιο της πλάτης καταλήγει στο μηχανισμό synchro του καθίσματος χωρίς ενδιάμεσο στήριγμα. Η διάσταση της πλάτης είναι (ενδεικτικά): • 58εκ. ύψος και • 30εκ. πλάτος στο επάνω μέρος • 47εκ. στο μέσο αυτής και • 42εκ. στο κάτω μέρος της Το πλαίσιο της πλάτης, στο κέντρο του πίσω μέρος του φέρει οριζόντια και κατακόρυφη σύνδεση σχήματος «Τ» πάνω στο οποίο τοποθετείται η υποστήριξη μέσης. Η υποστήριξη της μέσης είναι ρυθμιζόμενη καθ' ύψος με διαδρομή 6εκ., αλλά και με αυτόματη κλίση ανάλογα με την κίνηση της πλάτης του καθήμενου. Το κάθισμα διαθέτει μηχανισμό (synchro) συγχρονισμένης ανάκλησης της έδρας με την πλάτη και σταθεροποίηση της πλάτης σε διάφορα σημεία επιλογής του καθήμενου μέσω μοχλού. Η αντίσταση της πλάτης κατά την ανάκληση ρυθμίζεται ανάλογα με το βάρος του καθήμενου. Το κάθισμα διαθέτει μπράτσα κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, με εύρος 7εκ. και απόσταση 17-24εκ. από την έδρα. Η επάνω επιφάνεια του μπράτσου στην οποία στηρίζεται ο αγκώνας του καθήμενου έχει διάσταση 21 x 8,5cm.	ΝΑΙ	

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Το κάθισμα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά EN 1335-1, EN 1335-2 και EN 1335-3. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα πρέπει να υποβληθούν με την κατάθεση της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα.		
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Εργαστηριακό κάθισμα με πλάτη, περιστρεφόμενο επί άξονα, τροχήλατο, με μεταβλητό ύψος έδρας και υποπόδιο (κυκλικό στεφάνι). Το κάθισμα αποτελείται από τη βάση, την έδρα, την πλάτη, το μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας, το μηχανισμό ύψους της πλάτης και της σχετικής απόστασης της πλάτης ως προς την έδρα του καθίσματος, καθώς και το στεφάνι. Η βάση στήριξης είναι πεντακτινωτή κατασκευασμένη από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος είναι κατασκευασμένη από καλουπωτή πολυουρεθάνη με πιστοποιημένη αντοχή στα κρύα υγρά. Οι διαστάσεις για την έδρα είναι 47,5 μήκος x 44εκ. βάθος και για την πλάτη 42εκ μήκος x 31εκ. ύψος. Η έδρα και η πλάτη είναι ειδικά σχεδιασμένες για την μη ολίσθηση του καθήμενου. Επίσης η πλάτη θα φέρει στο επάνω μέρος της άνοιγμα για χειρολαβή. Η έδρα του καθίσματος στερεώνεται με τη μεταλλική πλάκα του άξονα της βάσης με τέσσερις βίδες M6 κατάλληλου μήκους. Η έδρα συνδέεται με την πλάτη με κατάλληλα διαμορφωμένη λαμαρίνα μεγάλης αντοχής και περιβάλλεται από κάλυπτρα πολυαμίδης. Το ύψος της πλάτης από την έδρα του καθίσματος καθώς και η σχετική θέση μεταξύ πλάτης και έδρας θα είναι ρυθμιζόμενη. Η πλάτη θα ρυθμίζεται κάθετα και οριζόντια. Επίσης ρυθμιζόμενη θα είναι και η γωνία που σχηματίζεται από την έδρα και την πλάτη. Ο μεταλλικός βραχίονας στερέωσης της πλάτης περιβάλλεται από πλαστική καλύπτρα. Μέσω κατάλληλων μηχανισμών επιτυγχάνεται η ρύθμιση κλίσης και του ύψους της πλάτης, του βάθους της έδρας καθώς και η σταθεροποίηση τους ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη με απλές κινήσεις. Όλοι οι μηχανισμοί θα είναι απλοί κατά την χρήση τους. Ο άξονας του καθίσματος θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πάχους 2χιλ. κατάλληλης διαμέτρου και θα επεξεργαστεί εσωτερικά ώστε να είναι λείος. Μέσα στον άξονα του καθίσματος θα υπάρχει αμορτισέρ, στο πάνω άκρο του οποίου στηρίζεται η μεταλλική πλάκα στερέωσης της έδρας του καθίσματος. Θα πρέπει να διαθέτει ψηλό αμορτισέρ κατάλληλο για τη χρήση καθίσματος εργαστηρίου. Με τη βοήθεια του αμορτισέρ επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι, μεγάλης αντοχής και ασφαλείας, αθόρυβοι, από πολυαμίδιο και θα κουμπώνουν με πείρο μεταλλικό στις ακτίνες της βάσης. Το σκαμπό φέρει στεφάνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος. Γενικά το εργαστηριακό κάθισμα θα είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ΝΑΙ 11 ορατά και μη ορατά μέρη του και θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Η όλη κατασκευή του καθίσματος θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή και σε περίπτωση πλήρους θραύσης ενός τροχού αυτό να μην ανατρέπεται. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Συνολικό ύψος: 94 έως 120εκ Ύψος έδρας: 56 έως 82εκ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Το εργαστηριακό σκαμπό να φέρει και να προσκομίστούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά EN 1335- 1, EN 1335-2, EN 1335-3 και EN 12720	ΝΑΙ	
3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ (επισκέπτη) Το κάθισμα να είναι ανατομικό κατάλληλο για πολύωρη χρήση και να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών. Κάθισμα σταθερό χωρίς μπράτσα αποτελούμενο από τα εξής τμήματα: τη βάση στήριξης, την έδρα και την πλάτη. Η βάση στήριξης του καθίσματος να κατασκευάζεται από μεταλλικό οβάλ χαλυβδοσωλήνα 30mm x15mm πάχους 1,5mm και στα κάτω σημεία επαφής με το πάτωμα καταλήγει σε τέσσερα (4) πόδια.	ΝΑΙ	

Το επάνω και πίσω μέρος του σκελετού καταλήγει σε δυο ιστούς από χαλυβδοσωλήνα ίδιας διατομής που αποτελούν τα στηρίγματα για να βιδωθεί η πλάτη του καθίσματος. Αφού πρώτα αποσφρατωθεί και απολαδωθεί ο σκελετός να βάζεται με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος Μαύρου. Τα κάτω άκρα του σκελετού να φέρουν διακοσμητικές αντιολισθητικές τάπες – πέλματα από πολυπροπυλένιο. Στα πλαϊνά του σκελετού να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές (οπές) για πρόβλεψη μελλοντικής προσθήκης βραχίονα. Η έδρα να αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος από ενισχυμένο πλαστικό πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία και το εξωτερικό πλαστικό το οποίο διακοσμεί το κάτω μέρος της . Η πλάτη να αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος από ενισχυμένο πλαστικό πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία και το εξωτερικό πλαστικό το οποίο καλύπτει και διακοσμεί το πίσω μέρος της. Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης να είναι μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας 25kg/m3 πάχους 30mm για την έδρα και 25mm για την πλάτη. Η εξωτερική επένδυση να είναι από ύφασμα ή δερματίνη χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Το κάθισμα να είναι πιστοποιημένο κατά EN 16139. Το ανωτέρω πιστοποιητικό, να υποβληθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα.		
4. ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤ.: 193ΎΨΟΣ x 24ΒΑΘΟΣ x 98εκ. ΜΗΚΟΣ (χρώμα: δρυς) Ερμάριο κλειστό απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 98 x 24 και ύψους 193εκ., με εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια. Το ερμάριο είναι συναρμολογούμενο, καλαίσθητο, λειτουργικό, ανθεκτικής κατασκευής, κατασκευασμένο από μοριοσανίδα (E-1) τριών στρώσεων επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Αποτελείται από το κουτί – κάσωμα (πλαϊνά - πλάτη - καπάκι - βάση), τα ράφια, τις πόρτες (2), τα πόμολα, τις κλειδαριές ασφαλείας και τα συνδετικά εξαρτήματα. Το καπάκι και τα ράφια της βιβλιοθήκης είναι πάχους 25χιλ. και περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC, πάχους 2χιλ., ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη. Το καπάκι στο κάτω μέρος του φέρει ειδικές εγκοπές για τη συναρμολόγηση με τα υπόλοιπα τμήματα. Τα ράφια είναι μετακινούμενα και το κάθε ράφι εδράζεται πάνω σε εξαρτήματα – πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα πλαϊνά είναι πάχους 18χιλ. με περιθώριο PVC πάχους 0,45χιλ. Εσωτερικά φέρουν διάτρηση ανά 32χιλ., για τη μετακίνηση των ραφιών καθ' ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω μέρος φέρουν διάτρηση για τα φυράκια σύνδεσης. Η πλάτη είναι πάχους 18χιλ. Οι πόρτες είναι πάχους 18χιλ. με περιθώριο περιμετρικά PVC πάχους 2χιλ. Κάθε πόρτα φέρει μεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων. Οι πόρτες κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας. Οι μεντεσέδες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέροντας τη δυνατότητα αφαίρεσης της πόρτας με απλή πίεση ενός κλειστρου ασφαλείας. Αποτελούνται από δύο κουμπωτά μεταξύ τους μέρη, τα οποία βιδώνονται στο πλαϊνό και την πόρτα αντίστοιχα και εξασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγμα των φύλλων. Τα πόμολα είναι σε σχήμα λειτουργικό και εργονομικό, για αποφυγή μικροτραυματισμών, και οι πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Στη βάση τους (πάχους 18χιλ.) τα ερμάρια φέρουν τέσσερις ισχυρούς ρεγυλατόρους, από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για ρύθμιση της οριζοντίωσης, προσαρμοσμένους (με αφανή τρόπο) ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται απόλυτα η σταθερή έδραση αυτών. Το κάτω μέρος του επίπλου και όλα τα αφανή σημεία επενδύονται με ταινία pvc πάχους 0,45χιλ., για την αποφυγή προσβολής της μοριοσανίδας από την υγρασία. Τα ερμάρια είναι λυόμενα για την εύκολη μεταφορά τους και την αντικατάσταση των τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση τους γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως των αντοχή και την απόλυτη σταθερότητα τους.	NAI	

5. ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤ.: 0,80 x 0,40 x 2,15μ. (2,14 ύψος με 80,00 φάρδος και εσωτερικά ράφια 4 τμχ ύψους 39 πόντων σε χρώμα γκρί, από μελαμίνη). Ερμάριο κλειστό απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 0,80x0,40μ.και ύψους 2,15μ., με εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια (περίπου ανά 30-35εκ.). Το ερμάριο θα είναι συναρμολογούμενο, καλαίσθητο, λειτουργικό, ανθεκτικής κατασκευής, κατασκευασμένο από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων επικαλυμμένη με επίστρωσης μελαμίνης χρώματος της εγκρίσεως της επιβλέψεως. Αποτελείται από το κουτί – κάσωμα (πλαϊνά - πλάτη - καπάκι - βάση), τα ράφια, τις πόρτες (2), τα πόμολα, τις κλειδαριές ασφαλείας και τα συνδετικά εξαρτήματα. Το καπάκι και τα ράφια της βιβλιοθήκης θα είναι πάχους 25χιλ. και περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC, πάχους 2χιλ., ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη. Το καπάκι στο κάτω μέρος του φέρει ειδικές εγκοπές για τη συναρμολόγηση με τα υπόλοιπα τμήματα. Τα ράφια είναι μετακινούμενα και το κάθε ράφι να εδράζεται πάνω σε εξαρτήματα – πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα πλαϊνά θα είναι πάχους 18χιλ. με περιθώριο PVC πάχους 0,45χιλ. Εσωτερικά φέρουν διάτρηση ανά 32χιλ., για τη μετακίνηση των ραφιών καθ' ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω μέρος φέρουν διάτρηση για τα φυράμια σύνδεσης. Η πλάτη θα είναι πάχους 18χιλ. Οι πόρτες θα είναι πάχους 18χιλ. με περιθώριο περιμετρικά PVC πάχους 2χιλ. Κάθε πόρτα θα φέρει μεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων. Οι πόρτες θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας. Οι μεντεσέδες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέροντας τη δυνατότητα αφαίρεσης της πόρτας με απλή πίεση ενός κλειστρου ασφαλείας. Αποτελούνται από δύο κουμπωτά μεταξύ τους μέρη, τα οποία βιδώνονται στο πλαϊνό και την πόρτα αντίστοιχα και εξασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγμα των φύλλων κατά 90°. Τα πόμολα θα είναι σε σχήμα λειτουργικό και εργονομικό, για αποφυγή μικροτραυματισμών, και οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Στη βάση τους (πάχους 18χιλ.) τα ερμάρια θα φέρουν τέσσερις ισχυρούς ρεγουλατόρους, από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για ρύθμιση της οριζοντίωσης, προσαρμοσμένους (με αφανή τρόπο) ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται απόλυτα η σταθερή έδραση αυτών. Το κάτω μέρος του επίπλου και όλα τα αφανή σημεία επενδύονται με ταινία pvc πάχους 0,45χιλ., για την αποφυγή προσβολής της μοριοσανίδας από την υγρασία. Τα ερμάρια θα είναι λυόμενα για την εύκολη μεταφορά τους και την αντικατάσταση των τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση τους θα γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως των αντοχή και την απόλυτη σταθερότητα τους.	ΝΑΙ	
6. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ Τροχήλατη συρταριέρα με 3 ιδίου μεγέθους συρτάρια + μολυβοθήκη, διαστάσεων 42μήκος x 56βάθος x 60ύψος, αποτελούμενη από το σώμα, τα συρτάρια, τις μετώπες των συρταριών, τα πόμολα, την κλειδαριά ασφαλείας, τη συρόμενη μολυβοθήκη και τους τροχούς. Το σώμα (πλαϊνά – καπάκι – βάση – πλάτη) κατασκευάζεται από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων πάχους 18χιλ., επενδεδυμένο με μελαμίνη σε χρωματισμούς της εγκρίσεως της επιβλέψεως. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) θερμοσυγκολλάται προφίλ από PVC πάχους 2χιλ, ενώ στα μη εμφανή 0,45χιλ. Η σύνδεση όλων των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) μεταξύ τους γίνεται με καβίλιες και κόλλα υψηλής αντοχής μη τοξική. Οι γλισιέρες βιδώνονται στην εσωτερική μεριά των πλαϊνών και στα συρτάρια. Τα πρόσωπα των συρταριών (μετώπες) είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων πάχους 18χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις 2 πλευρές και φέρουν κατάλληλη χειρολαβή λειτουργίας. Ο σκελετός του συρταριού θα είναι από μοριοσανίδα Ε-1 πάχους 12χιλ. με επικάλυψη PVC	ΝΑΙ	

περιμετρικά, ενώ η βάση είναι από διπλό MDF με επικάλυψη PVC. Το συρτάρι θα έχει την δυνατότητα ανοίγματος 80% και ο οδηγός θα φέρει στόπερ, ώστε το συρτάρι να μη βγαίνει από την συρταροθήκη. Η μολυβοθήκη τοποθετείται σε ξύλινο πλαίσιο και είναι από πολυστερίνη χρώματος μαύρο. Έχει ειδικά διαμορφωμένες θήκες για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων. Κάθε συρτάρι κινείται σ' ένα μεταλλικό πλαίσιο (οδηγό), από λαμαρίνα πάχους 2χιλ. Το πλαίσιο αυτό να κινείται με την σειρά του, σε μια εξωτερική «γλισιέρα» από λαμαρίνα πάχους 2 χιλ. Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας, τοποθετημένη σε κατάλληλη θέση. Η κλειδαριά θα είναι περιστροφική, κυλινδρική, ασφαλείας Φ16χιλ., από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, υψηλής αντοχής, επινικελωμένη, η οποία κλειδώνει όλα τα συρτάρια μέσω χαλύβδινης ράβδου. Στο κάτω μέρος της βάσης βιδώνονται τέσσερις δίδυμοι τροχοί ασφαλείας από πολυαμίδιο με δυνατότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις. Η τοποθέτηση των τροχών είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την περιστροφική κίνησή τους. Γενικά οι συρταριέρες θα πρέπει να είναι καλαίσθητες, λειτουργικές, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες. Οι συρταροθήκες θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα γραφεία. Το κάτω μέρος του επίπλου και όλα τα αφανή σημεία επενδύονται με ταινία pvc πάχους 0,45χιλ., για την αποφυγή προσβολής της μοριοσανίδας από την υγρασία.		
7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο εργασίας απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 1,38x0,80μ. Η επιφάνεια εργασίας θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (τύπου Ε1 οικολογική) πάχους 25χιλ. επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος της εγκρίσεως της επιβλέψεως. Οι πλαϊνές κάθετες επιφάνειες, στηρίζουν την επιφάνεια εργασίας και είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό και με την ίδια επεξεργασία, όπως η επιφάνεια εργασίας. Στη όψη του γραφείου θα τοποθετηθεί επιφάνεια (μετόπη) από το ίδιο υλικό και επεξεργασία, πάχους 18χιλ. Το ύψος της είναι 0,37μ. Όλες οι ακμές είναι στρογγυλεμένες. Στην επιφάνεια του γραφείου θα υπάρχουν καλύπτρες που τοποθετούνται σε διαμπερή ανοίγματα της μοριοσανίδας διαμέτρου 60χιλ. Οι καλύπτρες θα αποτελούνται από πλαστικά δακτύλια πολυστερίνης για τη διέλευση των καλωδίων. Οι συνδέσεις των διαφόρων τμημάτων του γραφείου και της προέκτασης γραφείου γίνονται με αφανείς μεταλλικούς συνδέσμους και καβίλιες. Τα σόκορα επενδύονται σε όλες τις πλευρές με PVC πάχους 2χιλ. καμπυλωμένο στις ακμές. Για τη ρύθμιση της οριζοντίωσης της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχουν ζεύγη ρεγουλατόρων από ενισχυμένο πολυαμίδιο. Το γραφείο θα είναι άριστης κατασκευής με άψογο φινίρισμα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζει μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.	ΝΑΙ	
8. Εξεταστικές ηλεκτρικές καρέκλες για την διενέργεια των εξετάσεων του εγκεφαλογράφου. Ρυθμιζόμενο ύψος: - Εύρος ρύθμισης για εύκολη και ακριβή προσαρμογή, εξασφαλίζοντας τη σωστή τοποθέτηση του ασθενούς - Ηλεκτρικός μηχανισμός ρύθμισης για ακριβή και εύκολη προσαρμογή, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και ελαχιστοποίηση χειροκίνητης παρέμβασης από το προσωπικό. - Ακρίβεια στη ρύθμιση. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός επιτρέπει την ακριβή και σταδιακή προσαρμογή της καρέκλας, εξασφαλίζοντας τη σωστή τοποθέτηση του ασθενούς για βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.	ΝΑΙ	

- Εξοικονόμηση χρόνου. Μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας του ασθενούς και διευκολύνει τη ροή των εξετάσεων. - Εργονομία για το προσωπικό: Αποφεύγεται η χειροκίνητη ανύψωση ή ρύθμιση, μειώνοντας τον κίνδυνο καταπόνησης ή τραυματισμών. - Άνεση και ανακούφιση για τον ασθενή. Ομαλή και αθόρυβη κίνηση που προσφέρει αίσθηση ασφάλειας και άνεσης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα, ευαισθησία ή άγχος. Η δυνατότητα ρύθμισης θέσης χωρίς ξαφνικές κινήσεις βοηθά στη μείωση της σωματικής καταπόνησης και ενισχύει την εμπιστοσύνη του ασθενούς προς τη διαδικασία. Σταθερή βάση: - Αντιολισθητική και ανθεκτική βάση, εξοπλισμένη με τροχούς για εύκολη μετακίνηση, με φρένα για ασφάλεια Επένδυση: - Επένδυση από υλικό εύκολο στον καθαρισμό (πχ δερματίνη ή PVC) - Ανθεκτικότητα σε αντισηπτικά και καθαριστικά Στήριξη: - Ανατομικό κάθισμα και πλάτη για άνεση - Ρυθμιζόμενη στήριξη πλάτης και κεφαλής για σωστή τοποθέτηση του ασθενούς - Δυνατότητα κλίσης μέσω ηλεκτρονικού μηχανισμού (μέχρι 180ο), για ακριβή τοποθέτηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της εξέτασης Αντοχή: - Μέγιστο βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 kg - Πιστοποίηση για ιατρική χρήση Επιπλέον χαρακτηριστικά: - Βραχίονες ρυθμιζόμενου υψους ή αφαιρούμενοι, ενσωματωμένα μαξιλάρια για άνεση και συμβατότητα με τον εξοπλισμό του εγκεφαλογράφου (πχ καλώδια ή ηλεκτρόδια) Διαστάσεις: - Σχεδιασμός που επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση του προσωπικού γύρω από την καρέκλα Πιστοποιήσεις: - Συμμόρφωση με διαθνή πρότυπα ασφαλείας (πχ CE, ISO 13485)		
9. Προμήθεια νόμιμης ξυλείας για την κατασκευή επίπλων Όλες οι ποσότητες ξυλείας που χρησιμοποιούνται για έπιπλα πρέπει να έχουν υλοτομηθεί νομίμως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 («κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία»). Η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 θα πρέπει είτε να καλύπτονται από άδειες FLEGT είτε από σχετικές άδειες ή πιστοποιητικά CITES ή να υπόκεινται σε σύστημα δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζεται από τον συμμετέχοντα, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χώρα υλοτόμησης, το είδος, τις ποσότητες, στοιχεία του προμηθευτή και πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία. Όταν διαπιστώνεται κίνδυνος παράνομης ξυλείας στην αλυσίδα εφοδιασμού, το σύστημα δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να προσδιορίζει διαδικασίες για τον μετριασμό του κινδύνου. Εκπομπές φορμαλδεΐδης από πετάσματα με βάση το ξύλο. Οι εκπομπές φορμαλδεΐδης από οποιοδήποτε πέτασμα με βάση το ξύλο, στη μορφή που αυτό χρησιμοποιείται στο προϊόν επίπλου (δηλαδή γυμνό, επιστρωμένο, επενδεδυμένο, καλυμμένο με ξυλόφυλλο), το οποίο κατασκευάστηκε με χρήση ρητινών με βάση τη φορμαλδεΐδη, θα πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες από τις οριακές τιμές E1 για τις εκπομπές φορμαλδεΐδης, NAI 13 όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του EN 13986. Αναφορά υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του REACH Ο συμμετέχων δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του Κανονισμού REACH και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1 % (κατά βάρος) στο προϊόν και σε καθένα από τα συστατικά στοιχεία/υλικά αυτού.	ΝΑΙ	

Διογκωτικά μέσα (ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) Όπου χρησιμοποιούνται αφρώδη πληρωτικά υλικά σε ταπετσαρίες επίπλων, δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά ή ως βοηθητικά διογκωτικών στην κατασκευή τέτοιων πληρωτικών υλικών Καταλληλότητα προς χρήση Το προϊόν επίπλου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις πιο πρόσφατες εκδόσεις των προτύπων EN του ενδεικτικού καταλόγου προτύπων, που ακολουθεί τον παρόν πίνακα, όσον αφορά την ανθεκτικότητα, τις απαιτήσεις διαστάσεων, την ασφάλεια και την αντοχή του προϊόντος: Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα πρότυπα από τον ενδεικτικό κατάλογο ή άλλες πηγές που έχουν την μεγαλύτερη συνάφεια με τα παρεχόμενα έπιπλα. Σχεδιασμός για αποσυναρμολόγηση και επισκευή Ο συμμετέχων παρέχει σαφείς οδηγίες αποσυναρμολόγησης και επισκευής (π.χ. έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο, βίντεο), ώστε να καταστεί δυνατή η μη καταστρεπτική αποσυναρμολόγηση του προϊόντος επίπλου για τον σκοπό της αντικατάστασης συστατικών στοιχείων/μερών. Οι ενέργειες αποσυναρμολόγησης και αντικατάστασης θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να εκτελεστούν με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και ανειδίκευτη εργασία.		
10. Εγγύηση προϊόντος και ανταλλακτικά Ο συμμετέχων παρέχει κατ' ελάχιστον εγγύηση πέντε (5) ετών η οποία ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, ενώ ο προμηθευτής δεσμεύεται για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.	ΝΑΙ	